

# artigo

CONTRIBUTO CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

Pavimenti in gomma rispondenti ai requisiti:

## Versione X-ELASTIC

Granito, Grain, Kayar, Uni,  
Natura, Screed, Lava, Dharma



SITO DI PRODUZIONE: Cairo Montenotte (SV) ITALIA

### 2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE



### 2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

#### 2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

2.4.1.1 DISASSEMBLABILITÀ		CONFORME
2.4.1.2 MATERIA RECUPERATA O RICICLATA	% RICICLATO 20 % - 4mm 25% - 5mm	FDES SPECIFICO di PRODOTTO
2.4.1.3 ASSENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE AGGIUNTE INTENZIONALMENTE tra cui ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.		ASSENTI

### 3.0 CRITERI PREMIANTI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

#### 3.2.3 Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione

SOSTANZA	Limiti emissioni VOC (µg/m <sup>3</sup> ) a 28 gg	Requisito soddisfatto
BENZENETRICLOROETILENE (TRIELINA)DI-2-ETILESILFTALATO (DEHP) DIBUTILFTALATO (DBP)	< 1	SI
TVOC	< 1000	SI
FORMALDEIDE	< 10	SI
ACETALDEIDE	< 200	SI
TOLUENE	< 300	SI
TETRACLOETILENE	< 250	SI
XILENE	< 200	SI
1,2,4-TRIMETILBENZENE	< 1000	SI
1,4 DICLOROBENZENE	< 60	SI
ETILBENZENE	< 750	SI
2-BUTOSSIETANOLO	< 1000	SI
STIRENE	< 250	SI



#### 3.2.3 DISTANZA DI TRASPORTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Premiante se almeno il 60% in peso viene approvvigionato entro una distanza di 150 Km dal sito produttivo di Cairo Montenotte (SV)

ARTIGO S.P.A.  
RICERCA & SVILUPPO